

SHD 54



Dieser Fensterantrieb hat den Dreh raus: Bis zu 1,2 m x 1 m große Flügel öffnet der Drehflügelantrieb SHD 54 – in weniger als 30 Sekunden auf bis zu 65°.

Leistungsmerkmale

- + Zum Öffnen und Schließen von breiten Drehflügeln
- + Für Flügelgrößen bis 1,2 x 1 m
- + Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
- + Öffnen des Fensters bis 65° in weniger als 30 Sek.
- + Verriegelung des Fensters in Verbindung mit Fensterriegelantrieb (optional)
- + Verriegelungsrichtung am Antrieb einstellbar
- + Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
- + Konsolensatz enthalten

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen.



Technische Daten

SHD 54

Versorgung	24 V DC / $\pm 15\%$ / 1 A
Einschaltdauer	30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
Druckkraft	500 N
Zugkraft	500 N
Lebensdauer	20000 Doppelhübe
Hub	450 mm
Laufgeschwindigkeit AUF	11,8 mm/s
Laufgeschwindigkeit AUF - RWA	15,2 mm/s
Laufgeschwindigkeit ZU	11,8 mm/s
Schutzart	IP 50
Emissions-Schalldruckpegel	LpA \leq 70 dB(A)
Temperaturbereich	-15 °C (-5 °C *) ... +75 °C
Temperaturstandsicherheit	B300 (30 min / 300 °C)
Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Weißaluminium (~ RAL 9006)
Anschluss	2,5 m Silikonkabel
B x H x T	500 x 40 x 115 mm
Gewicht	2,1 kg
Art-Nr.	23.050.70

* Gemäß VdS 2580

Abmessungen

Alle Angaben in mm

