

- 1 D+H Mechatronic**
- 1.1 Serie CPS-B**
- 1.1.1 RWA-Zentrale - Basic- CPS-B1-5-0101**

24 V DC / 5 A / 1 Linie / 1 Antriebsgruppe**Leistungsmerkmale:**

Eine stabilisierte Ausgangsspannung wird durch die Zentrale bereitgestellt. Je Linie können max. 8 RWA-Bedienstellen und 8 Brandmeldern angeschlossen werden. Die RWA-Zentrale ist geprüft und zertifiziert nach ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 und EN 62368-1:2014 + A11:2017 zusätzlich werden die bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß DIN 18232-9 erfüllt. Für den Anschluss von Brandmeldern dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden. Eine integrierte Akku- Notversorgung für mindestens 72 Stunden ist im Gehäuse integriert. Schaltbare RWA-Sicherheitsfunktionen: Störung = Alarm. Eine RWA-Nachtaktung, Rauchmelder-Fernrückstellung, Leitungsüberwachung auf Kurzschluss und Unterbrechung können mit der Steuereinrichtung realisiert werden. Anschlussmöglichkeiten für optische und akustische Alarmmittel sind ebenfalls verfügbar. Die Zentrale kann für die tägliche Lüftung verwendet werden, Lüftungszeit sind an der Zentrale einstellbar. Ein optionaler Wind- / Regengeber ist direkt anschließbar

Technische Daten:

Versorgung: 195 - 253 V AC / 50 Hz / 145 VA

Standbyleistung: < 2 W

Ausgang: 24 V DC / 5 A

Betriebsart

-Überwachung: Dauerbetrieb

-Alarm / Lüftung: Kurzzeitbetrieb (30 % ED)

Schutzart: IP 30

Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Linie / Gruppe: 1 / 1

Gehäuse: Kunststoff

Farbe: Weiß (~ RAL 9016)

Abmessungen (BxHxT): 310 x 310 x 104 mm

Lieferumfang:

Zentralplatine, mit Kunststoffgehäuse inkl. Ersatzschlüssel, ohne Akkus (Akkus müssen separat bestellt werden)

Fabrikat: D+H Mechatronic AG

Typ: CPS-B1-5-0101

Beratung und Planungsunterstützung

Artikelnr.: 30.119.15

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €