

- 1 D+H Mechatronic**
- 1.1 Serie VCM**
- 1.1.1 KNL-Zentrale - VCM 05U**

24 V DC / 0,5 A / 1 Lüftungsgruppe**Leistungsmerkmale:**

Kompakte Lüftungszentrale mit bis zu 0,5 A Gesamtantriebsstrom;
1 Lüftungsgruppe;
Lüftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb AUF / ZU);
Anschluss von Regenmelder bzw. Wind-Regen-Sensor ohne Zusatzmodul möglich;
Unterputz-Montage in tiefer Schalterdose Ø 58 mm;

Technische Daten:

Versorgung: 230 V AC / 50 Hz / 15 VA
Ausgang: 24 V DC / 0,5 A
Betriebsart: Kurzzeitbetrieb (20 % ED)
Schutzart: IP 30
Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
Gehäuse: Kunststoff
Farbe: Lichtgrau (~ RAL 7035)
Abmessungen (BxHxT): 50 x 48 x 28 mm

Lieferumfang:

Lüftungszentrale, Gebrauchsanleitung

Fabrikat: D+H Mechatronic AG

Typ: VCM 05U

[Beratung und Planungsunterstützung](#)

Artikelnr.: 30.241.40

Menge: **Stk** **Preis:** **€** **GP:** **€**