

- 1 D+H Mechatronic**
- 1.1 Serie RT**
- 1.1.1 RWA-Bedienstelle - RT 45/R, rot**

**Aufputz-Montage,****Leistungsmerkmale:**

Zum manuellen Auslösen eines RWA-Systems im Brandfall;  
Die Bedienstelle ist gemäß ISO 21927-9 geprüft und zertifiziert;  
Formschönes und besonders robustes Aluminiumgehäuse;  
Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar;

**Funktionen:**

- RWA AUF, RWA Zurücksetzen

**Anzeigen:**

- Betriebsbereitschaft  
- RWA Alarm ausgelöst  
- Störungsanzeige

**Technische Daten:**

Versorgung: 24 V DC (18 - 28 V DC))  
Schutzart: IP 40  
Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C  
Gehäuse: Aluminiumdruckguss (Aufputz-Gehäuse)  
Farbe: Rot (~ RAL 3000)  
Abmessungen (BxHxT): 129 x 138 x 39 mm

**Lieferumfang:**

Abschließbares Gehäuse mit Bedieneinheit, Schlagscheibe, Schlüssel, Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

Fabrikat: D+H Mechatronic AG

Typ: RT 45/R

[Beratung und Planungsunterstützung](#)

**Artikelnr.:** 65.403.25

**Menge:** ..... **Stk**    **Preis:** ..... **€**    **GP:** ..... **€**