

- 1 D+H Mechatronic**
- 1.1 Serie RM**
- 1.1.1 Fernwartungsgateway - RM-GW-ETH**

zur Fernwartung von CPS-M oder RZN (ACN-BI501-USB mit ACN-CM501) via USB

Leistungsmerkmale:

2 Digitale Eingänge für Störung, Alarm oder Fernzugriff-Freigabe;
Zentrale Verwaltung und Steuerung über die D+H Software SCS;
E-Mail-Benachrichtigung bei Störung oder Alarm, individuell pro Gerät einstellbar;
Automatische Firmware Updates des Gateways;
Verbindung per USB A-B Kabel;

Technische Daten:

Versorgung: 24 V DC
Leistungsaufnahme: 1,2 A max.
Material Gehäuse: Kunststoff
Schutzart: IP 20
Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
Anschluss: Steckbare Schraubklemmen, USB-Anschluss
Montage: Tragschiene TS35
Abmessungen (BxHxT): 107 x 95 x 58 mm

Fabrikat: D+H Mechatronic AG

Typ: RM-GW-ETH

[Beratung und Planungsunterstützung](#)

Artikelnr.: 30.555.30

Menge: **Stk** **Preis:** **€** **GP:** **€**