

CPS-P1-020



Caractéristiques

- + Centrale de désenfumage compacte, spécialement conçue pour les applications à courant fort
- + Jusqu'à 20 A de consommation courant par groupe
- + Jusqu'à 16 centrales de désenfumage en réseau possible via le réseau Main/Sub (pas pour la version CPS-P1-xxx-xxxx-B)
- + Tension de sortie stabilisée
- + Paramétrage réalisable sans logiciel via un commutateur DIP
- + Fonctions additionnelles via l'interface d'extension intégrée (pas pour la version CPS-P1-xxx-xxxx-B)
- + Raccordement de 8 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 (et de 14 détecteurs de fumée) maximum par ligne (Seuls les détecteurs agréés D+H peuvent être utilisés)
- + Alimentation d'urgence par batterie pour 72 h min.

Admissions / Certifications

Détails d'admission sur demande.



G 525002



0786-CPR-50690



5014068.25001

Données techniques

CPS-P1-020

Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 550 VA
Puissance en veille	< 5 W
Sortie	24 V DC / 20 A
Ondulation résiduelle	< 0,5 Vss
Surveillance du mode de service	Fonctionnement continu
Mode de service alarme / ventilation	Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
Type de protection	IP 54 (VdS IP 30)
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
Boîtier	Plastique
Couleur	Gris clair (~ RAL 7035)
L x H x P	400 x 500 x 245 mm

Exemple d'utilisation

