

CPS-B1-5-0101



Prestatiekenmerken

- + Compacte RWA-stuurkast speciaal voor trappenhuizen
- + Geïntegreerde comfortfuncties voor dagelijkse ventilatie
- + Getest en gecertificeerd volgens ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 en EN 62368-1:2014 + A11:2017, voldoet aan de eisen van de bouwautoriteit volgens DIN 18232-9
- + Aansluiting van een wind- en regensensor mogelijk zonder extra module
- + Tot 5 A totale aandrijfstrom
- + Aansluiting van max. 8 RWA-bedieningsposten en 8 brandmelders per lijn (alleen door D+H goedgekeurde melders mogen worden gebruikt)
- + Gestabiliseerde uitgangsspanning
- + Accu noodvoeding voor min. 72 h
- + Schakelbare RWA-veiligheidsfuncties: storing meteen alarm, RWA-natriggerfunctie en rookmelder-reset op afstand

Goedkeuringen / certificaten

Details van de goedkeuringen op aanvraag.



G 521003



0786-CPR-50667

Technische specificaties

CPS-B1-5-0101

Voorziening	230 V AC / 50 Hz / 145 VA
Stand-by prestatie	< 2 W
Uitgang	24 V DC / 5 A
Restspanning	< 0,5 Vss
Bewakingsmodus	Continu bedrijf
Bedrijfsmodus alarm / ventilatie	Kort-tijdbedrijf 30 % ED
Beschermingsgrad	IP 30
Temperatuurbereik	-5 °C ... +40 °C
Lijn / groep	1 / 1
Behuizing	Kunststof
Kleur	Wit (~ RAL 9016)
B x H x D	310 x 310 x 104 mm
Accu type	Typ 8 (2x)
Gewicht	1,92 kg
Art-Nr.	30.119.15

Accu's dienen apart besteld te worden.

Toepassingsvoorbeeld

