Gateway 0...10 V DC op BSY+

BSY-GW 024-010-U

Prestatiekenmerken

+ Interfacemodule tussen gebouwbeheertechniek (GBS) en een BSY+ aandrijfgroep in combinatie met D+H stuurkast
+ Eenvoudige plug-and-play ingebruikname
+ Geen speciaal aandrijfbericht noch parametrering vereist
+ Galvanische scheiding tussen ingangs- en uitgangssignaal
+ Eenvoudige integratie in nieuwe en bestaande systemen
+ Voor inbouw in ter plaatse voorziene aftakdoos

Technische wijzigingen voorbehouden.
Uitgave: www.dh-partner.com, Uitgave 07.10.2026

Technische specificaties

	BSY-GW 024-010-U
Voorziening	24 V DC / ±20 % / 0,02 A
GBS ingang	0 - 10 V DC => 0 - 100 % slag (< 0,5 V DC = GESLOTEN; > 9,5 V DC = OPEN, max. 30 V DC)
Ingangshysterese	± 0,5 V DC
Ingangsimpedantie	ca. 100 kOhm
Schakeluitgang	24 V DC, max. 60 mA (3 groepen)
Beschermingsgrad	IP30
Temperatuurbereik	-5 °C … +50 °C
Behuizing	Kunststof
B x H x D	50 x 48 x 19 mm
Gewicht	0,05 kg
Art-Nr.	30.554.90

Technische wijzigingen voorbehouden.
Uitgave: www.dh-partner.com, Uitgave 07.10.2026