


# DDS 54



Med en trykkraft på 500 N åbner DDS 54 døre op til maks. 90 grader og gør i tilfælde af brand flugtveje tilgængelige. Anmod om gratis oplysninger nu!

## Egenskaber

- + Til åbning af enkelrammedøre op til maks. 90°
- + Med mikroprocessorstyret motorelektronik
- + Høj trykkraft pga. særlig kædestabilisering
- + Styreudgang til lokal elektronisk døroplåsning
- + Sikrer nødvendig lufttilførsel og åbne flugtveje
- + Døren kan fortsat betjenes manuelt
- + Automatisk motorlås, af typen Ikon eller Ehem, kan kombineres
- + Motorfunktioner og forskellige motorparametre kan programmeres
- + Supplerende passivt og aktivt klembeskyttelsessystem til hovedkantsikringen
- + Konsolsæt medfølger

# Tekniske data

## DDS 54

Forsyning	24 V DC / $\pm 15\%$ / 1 A
Indkoblingstid	30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
Trykkraft	500 N
Trækkraft	500 N
Levetid	20000 dobbeltoperationer
Åbning	500 mm
Hastighed ÅBNE	11,8 mm/s
Hastighed LUKKE	11,8 mm/s
Beskyttelsesklasse	IP 32
Måling af lydtryk (støjemission)	LpA $\leq$ 70 dB(A)
Temperaturområde	-5 °C ... +75 °C *
Temperaturstandsikkerhed	B300 (30 min / 300 °C)
Hus	Aluminium
Overflade	Pulverlakeret
Farve	Hvid aluminium (~ RAL 9006)
Tilslutning	2,5 m silikonekabel
B x H x D	522 x 40 x 80 mm
Vægt	2 kg
Art.nr.	23.002.40

\* Iht. Vds 2580

## Mål

Alle angivelser i mm

