

Serie CPS-M ABV-kontrolpanel -  
modulopbygget



CPS-M1-060-B



Denne ABV-central med 60 A laststrøm har op til 4 kombinerbare RT- og RM-linjer og 10 separat aktiverbare motortilslutninger. Af hensyn til høj sikkerhed. VdS-certificeret i henhold til ISO 21927-9, opfylder DIN 18232-9.

# Egenskaber

- + Forsyning af tilsluttede perifere enheder på op til 60 A
- + Frit valgbar linje-/gruppetildeling
- + Kontrolleret og certificeret iht. ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 og EN 62368-1:2014 + A11:2017, opfylder bygningsmyndighedens krav i overensstemmelse med DIN 18232-9
- + Aktiveringsmodul (TMA): 2 uafhængige linjer for tilslutning af hhv. maks. 10 ABV-betjeningspaneler og 30 røgdetektorer
- + Forbindelse af forsyningen og kommunikationen via integrerede stikforbindelser
- + Aktuatomodul (AM-B): 2 uafhængige grupper for tilslutning af motorer med en total strøm på hver maks. 10 A
- + Fleksibelt programmerbare centralfunktioner

# Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



G 517002



0786-CPR-50680



501406G.2.2002

# Tekniske data

## CPS-M1-060-B

Forsyning	230 V AC / 50 Hz / 1570 VA
Standbyeffekt	16 W
Udgang	24 V DC / 60 A
Krusning	< 50 mVss
Driftstype overvågning	Pulsdrift
Driftstype alarm / ventilation	Kortvarig drift 30 % ED
Beskyttelsesklasse	IP 54
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Antal TMA	1
Antal AM-B	3
Linje / Gruppe	2 / 6
Hus	Stålplade
Farve	Lys grå (~ RAL 7035)
B x H x D	600 x 800 x 260 mm
Batteritype	Typ 5 (2x) / Typ 6 (2x)
Vægt	26,2 kg
Bemærkning	Med touch skærm
Art.nr.	31.700.57

Akkumulatorer skal bestilles separat.

## Anvendelseseksempel

