

RZN 4503-T Set



Med integreret brandventilations- og ventilationstast omfatter dette styringssæt endnu et betjeningspanel, 1 røgdetektor og 1 nødstrømsbatteri. Til mindre rum. VdS-certificeret i henhold til ISO 21927-9, opfylder DIN 18232-9.

Egenskaber

- + Kompakt ABV-kontrolpanel specielt til trappeopgange
- + Integrerede komfortfunktioner til daglig ventilation
- + Kontrolleret og certificeret iht. ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 og DIN EN 12101-10, opfylder bygningsmyndighedens krav i overensstemmelse med DIN 18232-9
- + Tilslutning af regnsensor eller vind- / regnsensor mulig uden yderligere modul
- + Integreret brandventilations- og ventilationstast
- + Tilslutning af maks. 8 ABV-betjeningspaneler og 14 røgdetektorer pr. linje (der må kun anvendes alarmer godkendt af D+H)
- + Ekstern ABV-betjeningspanel, batteri og røgdetektorer medfølger
- + Enkel montering ved adskillelse af montagepladen og husets overdel
- + Omstillelige ABV-sikkerhedsfunktioner: Fejl lig alarm, ABV-genudløsningsfunktion og fjernnulstilling af røgalarm

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



0786-CPD-50435

Tekniske data

RZN 4503-T Set

Forsyning	230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Standbyeffekt	< 5 W
Udgang	24 V DC / 3 A
Krusning	< 0,5 Vss
Driftstype overvågning	Permanent drift
Driftstype alarm / ventilation	Kortvarig drift 30 % ED
Beskyttelsesklasse	IP 30
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Linje / Gruppe	1 / 1
Hus	Aluminium
Farve	Orange (~ RAL 2011)
B x H x D	156 x 235 x 82 mm
Batteritype	Typ 8 (1x)
Vægt	3,8 kg
Art.nr.	30.107.97

Akkumulatorer skal bestilles separat.

Anvendelseseksempel

