

Serie CPS-B ABV-kontrolpanel - basis



CPS-B1-2.5-0101



Intelligente huskonstruktioner til nem klikmontering til isætning af centralprintkortet og yderligere moduler. Isættelig nettilslutning med skrueklemme. VdS-certificeret i henhold til ISO 21927-9, opfylder DIN 18232-9.

# Egenskaber

- + Kompakt ABV-kontrolpanel specielt til trappeopgange
- + Integreerede komfortfunktioner til daglig ventilation
- + Kontrolleret og certificeret iht. ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 og EN 62368-1:2014 + A11:2017, opfylder bygningsmyndighedens krav i overensstemmelse med DIN 18232-9
- + Tilslutning af regnsensor eller vind- / regnsensor mulig uden yderligere modul
- + Op til 2,5 A samlet motorstrøm
- + Tilslutning af maks. 8 ABV-betjeningspaneler og 8 røgdetektorer pr. linje (der må kun anvendes alarmer godkendt af D+H)
- + Stabiliseret udgangsspænding
- + Batterinødstrømsforsyning til min. 72 timer
- + Omstillelige ABV-sikkerhedsfunktioner: Fejl lig alarm, ABV-genudløsningsfunktion og fjernnulstilling af røgalarm

# Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



# Tekniske data

## CPS-B1-2.5-0101

Forsyning	230 V AC / 50 Hz / 140 VA
Standbyeffekt	< 2 W
Udgang	24 V DC / 2,5 A
Driftstype overvågning	Permanent drift
Driftstype alarm / ventilation	Kortvarig drift 30 % ED
Beskyttelsesklasse	IP 30
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Linje / Gruppe	1 / 1
Hus	Plast
Farve	Hvid (~ RAL 9016)
B x H x D	310 x 310 x 104 mm
Batteritype	Typ 2 (2x)
Vægt	1,87 kg
Art.nr.	30.119.10

Akkumulatorer skal bestilles separat.

## Anvendelseseksempel

