

Serie CPS-B ABV-kontrolpanel - basis



CPS-B1-5-0101



Denne udførelse af vores kompakte ABV-central CPS-B imponerer med 5 A udgangsstrøm og er til større trappesystemer eller større ejendomme. VdS-certificeret i henhold til ISO 21927-9, opfylder DIN 18232-9.

Egenskaber

- + Kompakt ABV-kontrolpanel specielt til trappeopgange
- + Integreerede komfortfunktioner til daglig ventilation
- + Kontrolleret og certificeret iht. ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 og EN 62368-1:2014 + A11:2017, opfylder bygningsmyndighedens krav i overensstemmelse med DIN 18232-9
- + Tilslutning af regnsensor eller vind- / regnsensor mulig uden yderligere modul
- + Op til 5 A samlet motorstrøm
- + Tilslutning af maks. 8 ABV-betjeningspaneler og 8 røgdetektorer pr. linje (der må kun anvendes alarmer godkendt af D+H)
- + Stabiliseret udgangsspænding
- + Batterinødstrømsforsyning til min. 72 timer
- + Omstillelige ABV-sikkerhedsfunktioner: Fejl lig alarm, ABV-gendløsningsfunktion og fjernnulstilling af røgalarm

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



Tekniske data

CPS-B1-5-0101

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Forsyning | 230 V AC / 50 Hz / 145 VA |
| Standbyeffekt | < 2 W |
| Udgang | 24 V DC / 5 A |
| Driftstype overvågning | Permanent drift |
| Driftstype alarm / ventilation | Kortvarig drift 30 % ED |
| Beskyttelsesklasse | IP 30 |
| Temperaturområde | -5 °C ... +40 °C |
| Linje / Gruppe | 1 / 1 |
| Hus | Plast |
| Farve | Hvid (~ RAL 9016) |
| B x H x D | 310 x 310 x 104 mm |
| Batteritype | Typ 8 (2x) |
| Vægt | 1,92 kg |
| Art.nr. | 30.119.15 |

Akkumulatorer skal bestilles separat.

Anvendelseseksempel

