

Serie RZN-M ABV-kontrolpanel - kompakt



# RZN 4416-M



Ved vores ABV-central RZN 4416-M sidder printkort allerede fast i huset. Til 2 brandafsnit, 3 motorgrupper og 1 udvidelsesplads. AdComNet ready. VdS-certificeret i henhold til ISO 21927-9, opfylder DIN 18232-9.

# Egenskaber

- + Kompakt ABV-kontrolpanel - AdComNet ready
- + 1 stikplads til yderligere modul
- + Kontrolleret og certificeret iht. ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 og DIN EN 12101-10, opfylder bygningsmyndighedens krav i overensstemmelse med DIN 18232-9
- + Tilslutning af regnsensor eller vind- / regnsensor mulig uden yderligere modul
- + Op til 16 A samlet motorstrøm
- + Tilslutning af maks. 8 ABV-betjeningspaneler og 14 røgdetektorer pr. linje (der må kun anvendes alarmer godkendt af D+H)
- + Stabiliseret udgangsspænding
- + Billigt dobbelt-ABV-system som alternativ til enkeltanlæg, f.eks. til 2 trappeopgange
- + Omstillelige ABV-sikkerhedsfunktioner: Fejl lig alarm, ABV-genudløsningsfunktion og fjernnulstilling af røgalarm
- + Batterinødstrømsforsyning til min. 72 timer
- + Kombination af ABV- / tyverisikring mulig
- + Integreerede komfortfunktioner til daglig ventilation

# Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



G 506001



0786-CPR-50382

Artikler kan også fås med følgende tilladelser under andre artikelnumre. Tekniske data kan afvige.



# Tekniske data

## RZN 4416-M

Forsyning	230 V AC / 50 Hz / 500 VA
Standbyeffekt	13,6 W
Udgang	24 V DC / 16 A
Krusning	< 2 Vss
Driftstype overvågning	Permanent drift
Driftstype alarm / ventilation	Kortvarig drift 30 % ED
Beskyttelsesklasse	IP 54
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Linje / Gruppe	2 / 3
Hus	Stålplade
Farve	Lys grå (~ RAL 7035)
B x H x D	500 x 500 x 210 mm
Batteritype	Typ 3 (2x)
Vægt	25 kg
Bemærkning	Med alarmmidler = Akku Typ 4 (2x)
Art.nr.	30.109.02

Akkumulatorer skal bestilles separat.

# Anvendelseseksempel

