

RT 45/G



ABV-betjeningspanelet bruges til udløsning og nulstilling af ABV-anlæg. Visningselementer for driftsstatus, alarm og fejl er til rådighed.

Egenskaber

- + Til 24 V DC D+H ABV-centraler
- + Kan anvendes som primært og sekundært betjeningspanel
- + Til manuel aktivering af et ABV-system i tilfælde af brand
- + Funktion: ABV ÅBNE, ABV Nulstil
- + Visning: Drift, fejl og alarm
- + Integreret ventilationstast, ekstraudstyr
- + Fås i 5 pulverlakerede farver

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



G 510003

Artikler kan også fås med følgende tilladelser under andre artikelnumre. Tekniske data kan afvige.



CNBOP-PIB

Tekniske data

RT 45/G

Indgangsspænding	18 ... 28 V DC
Beskyttelsesklasse	IP 40
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Hus	Trykstøbt aluminium
Farve	Grå (~ RAL 7035)
B x H x D	129 x 138 x 39 mm
Vægt	0,31 kg
Bemærkning	Komplet ABV-betjeningspanel
Art.nr.	65.403.24

Anvendelseksempel

