

RT 45/R



ABV-betjeningspanelet bruges til udløsning og nulstilling af ABV-anlæg. Visningselementer for driftsstatus, alarm og fejl er til rådighed.

Egenskaber

- + Til 24 V DC D+H ABV-centraler
- + Kan anvendes som primært og sekundært betjeningspanel
- + Til manuel aktivering af et ABV-system i tilfælde af brand
- + Funktion: ABV ÅBNE, ABV Nulstil
- + Visning: Drift, fejl og alarm
- + Integreret ventilationstast, ekstraudstyr
- + Fås i 5 pulverlakerede farver

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



G 510003

Artikler kan også fås med følgende tilladelser under andre artikelnumre. Tekniske data kan afvige.



CNBOP-PIB

Tekniske data

RT 45/R

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Indgangsspænding | 18 ... 28 V DC |
| Beskyttelsesklasse | IP 40 |
| Temperaturområde | -5 °C ... +40 °C |
| Hus | Trykstøbt aluminium |
| Farve | Rød (~ RAL 3000) |
| B x H x D | 129 x 138 x 39 mm |
| Vægt | 0,31 kg |
| Bemærkning | Komplet ABV-betjeningspanel |
| Art.nr. | 65.403.25 |

Anvendelseksempel

