

VLD 51



Sammenlignet med FRA 11-BSY+ kan denne vindueslåsemotor integreres i vinduesprofilen. En manuel oplåsning i nødsituationer er mulig.

Egenskaber

- + Kan anvendes til åbninger for røgudluftning, D+H Euro-ABV iht. EN 12101-2 samt til daglig ventilation
- + Til aktivering af standard-låseskydebeslag
- + Tilslutning af D+H-vinduesmotorer med BRV-meddelelse
- + Vinduesmotorer kan tilsluttes til total strøm på op til 2,5 A
- + Mulighed for manuel nødoplåsning
- + Låseretning kan indstilles på motoren
- + Ekstra indbrudssikring

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



Artikler kan også fås med følgende tilladelser under andre artikelnumre. Tekniske data kan afvige.



Tekniske data

VLD 51

Forsyning	24 V DC / $\pm 20\%$ / 1 A
Indkoblingstid	30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
Låsekraft	500 N
Løsrivningskraft	1000 N *
Levetid	> 10000 cykluser
Åbning	38 mm
Hastighed ÅBNE	4,2 mm/s
Hastighed LUKKE	4,2 mm/s
Beskyttelsesklasse	IP 50
Måling af lydtryk (støjemission)	LpA \leq 70 dB(A)
Temperaturområde	-15 °C (-5 °C **) ... +75 °C
Temperaturstandsikkerhed	B300 (30 min / 300 °C)
Hus	Rustfrit stål V2A
Tilslutning	2,5 m silikonekabel
B x H x D	493 x 25 x 25 mm
Vægt	1,2 kg
Art.nr.	23.060.00

* Løsrivningskraft i oplåsningssposition, ** iht. VdS 2580

Mål

Alle angivelser i mm

