

**TMS+ kædemotor - CDC-0252-0600-1-TMS+ -R****24 V DC / 0,8 A / 250 N / 600 mm**

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.
Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.
Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2
Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Motor udstyret med mikroprocessorstyret motorelektronik.

Synkroniseringsteknologien: TMS+ (kombineret TMS- og BRV-meddelelse) til drift af 2 motorer på samme ramme.

Den indlærte åbningsvidde overføres til tandemmotoren.

Kædelængde-programmering via magnet mulig.

Elektronisk grænseværdi og overlastafbryder.

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Motorfunktioner, egenskaber, kraft, start af åbnings- og lukkeområder og åbning er programmerbare via strømledning (PLP) eller D+H SCS-software.

Tidsstyret reversering, når der registreres en forhindring i LUKKE-retningen (aktiv kantbeskyttelse).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning via stikforbindelse på motorens side.

Direkte styring af en låsemotor.

Direkte styring af et slutpositionsmodul.

Tekniske data:

Forsyning : 24 V DC / ± 15 % / 0,8 A
Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbrydelse
Design: Højre
Trykkraft: 250 N
Trækkraft: 250 N
Nominel låsekraft **: 1500 N
Levetid: 20000 dobbeltoperationer *
Åbning: 600 mm
Hastighed ÅBNE: 67 mm/s
Hastighed ÅBNE - ABV: 136 mm/s
Hastighed LUKKE: 67 mm/s
Beskyttelsesklasse: IP 32
Måling af lydtryk (støjemission): $L_{pA} \leq 35$ dB(A)
Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C
Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)
Hus: Aluminium
Overflade: Pulverlakeret
Farve: Hvid aluminium (~ RAL 9006)
Tilslutning: 2,5 m silikonekabel
B x H x D : 530 x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, 2,5 m silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-0252-0600-1-TMS+ -R

Art.nr.: 26.109.20

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.