ACB-kædemotor - CDC-0252-0800-5-ACB M2-R

230 V AC / 45 VA / 250 N / 800 mm

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.
Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.
Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2
Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:
Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.
Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.
Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningsautomation).
Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af 2 motorer.
Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.
Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.
Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).
Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).
Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.
Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af en ekstra motor.
Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.
Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software. **Funktionsbeskrivelse ACB**
Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.
Direkte styring af motoren via ACB mulig.
Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.
Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.
Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.
Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

Tekniske data:
Forsyning : 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz
Effekt: 33 W / 45 VA
Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbrydelse
Konfiguration: Main 2
Design: Højre
Trykkraft: 250 N
Trækkraft: 250 N
Nominel låsekraft **: 1500 N
Levetid: 20000 dobbeltoperationer *
Åbning: 800 mm
Hastighed ÅBNE: 67 mm/s
Hastighed ÅBNE - ABV: 15 mm/s
Hastighed LUKKE: 67 mm/s
Beskyttelsesklasse: IP32
Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 35 dB(A)
Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)
Hus: Aluminium
Overflade: Pulverlakeret
Farve: Hvid aluminium (~ RAL 9006)
Tilslutning: 2,5 m silikonekabel
B x H x D : 775 x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!
** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:
Motor, 2,5 m silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H
Type: CDC-0252-0800-5-ACB M2-R
Art.nr.: 26.107.06

Mængde: ..... stk Pris: ..... DKK Total: ..... DKK

https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvaret for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.