

**ABV-kontrolpanel - modulopbygget - CPS-M1-020-0606-B-WD****24 V DC / 20 A / 6 RM/RT linjer / 6 motorgrupper / uden touchpanel****Egenskaber:**

ABV-centralerne fra D+H Mechatronic AG er testet og certificeret i henhold til ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DS/EN 12101-10 og EN 62368-1:2014 + A11:2017 og opfylder også bygningsmyndighedernes krav i henhold til DIN 18232-9.

Funktioner og afhængigheder kan parametriseres individuelt via D+H SCS-softwaren.

Motortilslutningerne er elektronisk sikret.

Forsyningsmodul(PSM-modul) bruger en ekstern temperatursensor til temperatur regulering og forlænger batteriernes i forbindelse med opladning.

Der kan forsynes komponenter på hvert forsyningsmodul med og uden nødstrøm på op til 500 mA til hvert forsyningsmodul.

Der kan tilsluttes op til 20 ABV-aktiveringstryk og 60 røgdetektorer pr. aktiveirngsmodul (TMA-modul) som standard.

Kontrol, alarm og fejl kan vises via 12 digitale udgange på aktiveringsmodulet (TMA-modul).

Motorer der styres ved polskifte kan tilsluttes et basic motormodul i to grupper på hver 10 ampere.

Hvert Basic motormodul har 4 programmerbare digitale indgange til tilslutning af ventilationstaster eller behandling af åbne- og lukkeindikationer.

Digitale udgange (2) på basic motormodulet kan frit programmeres.

Intern ledningsføring af moduler og systemudvidelser er ikke nødvendig takket være den integrerede stikforbindelse.

Nødstrømsforsyningen til ABV-centralen i 72 timer sikres af genopladelige batterier.

Installerede moduler:

- 1x computermodulet (CM-modul)
- 1x forsyningsmodul (PSM-modul)
- 3x motormodul basic (Basic AM-modul)
- 3x aktiveringsmodul (TMA-modul)

**Tekniske data:**

Forsyning : 230 V AC / 50 Hz / 530 VA

Standby-effekt: 7,5 W

Udgang: 24 V DC / 20 A

Krusning: < 50 mVss

Driftstype overvågning: Pulsdrift

Driftstype alarm / ventilation: Kortvarig drift 30 % ED

Beskyttelsesklasse: IP 54

Temperaturområde: -5 °C ... +40 °C

Antal TMA: 3

Antal AM-B: 3

Linje / Gruppe: 6 / 6

Hus: Stålblade

Farve: Lys grå (~ RAL 7035)

B x H x D : 500 x 500 x 210 mm

Batteritype: Typ 5 (2x)

Vægt: 176 kg

**Leverance:**

Kontrolpanel i aflåseligt skab til montage på væg, uden batterier (batterier skal bestilles separat)

Brand: D+H

Type: CPS-M1-020-0606-B-WD

Art.nr.: 31.700.28

Mængde: ..... stk    Pris: ..... DKK    Total: ..... DKK

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

**Vigtige noter:**

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.