1-kanals koblingsur - TR 608

230 V AC / 16 (6) A, 250 V AC / 1-kanal / DIN-skinneudførelse

Egenskaber:
Til indbygning i D+H kontrolpaneler til naturlig ventilation og brandventilation.
Brugerbaseret programmering (kan udføres på stedet), f.eks. LUKKET efter arbejdstid (man.-tors.18.00 LUKKET, fre.15.00 LUKKET).
Større skabe er nødvendige for indbygning i ABV- eller NV-kontrolpaneler af typen RZN-K/-M eller GVL-K/-M.
Kan anvendes på stedet med vægskab GEH-TR02.

Tekniske data:
Indgangsspænding: 230 V AC
Skifteeffekt: 16 (6) A, 250 V AC
Skifteprogram: 24 timer, 7 dage, tilfældig omskiftning, ferie, impuls og cyklusprogram
Hus: Plast
Farve: Grå
B x H x D : 17.9 x 65.5 x 85.5 mm
Vægt: 016 kg

Leverance:
Ugeur / Timer

Brand: D+H
Type: TR 608
Art.nr.: 64.801.28

Mængde: ..... stk Pris: ..... DKK Total: ..... DKK

https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvaret for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.