



### PLP-kædemotor - frit konfigurerbar - VCD 204-PLP

24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker

#### Egenskaber:

Elektrisk motor til åbning og lukning af vinduer og lemme i forbindelse med daglig ventilation.

Motor udstyret med mikroprocessorstyret motorelektronik.

Motorfunktionerne og egenskaberne kan programmeres individuelt via strømledning (PLP) og D+H SCS-softwaren.

Motoren er udstyret med en særlig kædestabilisering og en kædeudgang i midten.

En tandem-sikkerhedsfunktion TMS-drift af 2 motorer på en ramme er med som standard.

Alternativt kan motoren også drives med en låsemotor.

Til en tandemversion overføres den programmerede åbningsvidde til den anden motor.

Åbningsprogrammering kan udføres ved hjælp af en magnet.

Frakoblingskraften i LUKKE-retningen er elektronisk reduceret til 150 N fra fabrikken.

En elektronisk grænse- og overlastafbryder er integreret i kædemotoren.

Motorene er tilsluttet via stikforbindelser. **Udvidelsesfunktioner:**

**Option "CP"** - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

**Option "HP"** - Åbningsprogrammering

**Option "SKS"** - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren

**Option "SA-SZ"** - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

**Option "DS"** - Gennemsløjfningsoption muliggør tilslutning til en anden D+H-motor

**Option "specialfarve"** - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

#### Tekniske data:

Forsyning : 24 V DC /  $\pm 20\%$  / 0,35 A

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)

Trykkraft: 200 N

Trækkraft: 200 N

Nominel låsekraft \*\*: 2000 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer \*

Åbning: 250 mm - 350 mm

Hastighed ÅBNE: 6 mm/s

Hastighed LUKKE: 6 mm/s

Beskyttelsesklasse: IP 30

Måling af lydtryk (støjemission):  $L_{pA} \leq 46$  dB(A)

Temperaturområde: 0 °C ... +60 °C

Hus: Trykstøbt zink

Overflade: Pulverlakeret

Farve: Specialfarve ifølge RAL/DB/NCS

Tilslutning: PVC-kabel

B x H x D : 480 x 30 x 47 mm

\* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

\*\* Afhængig af fastgørelsen

#### Leverance:

Motor, tilslutningskabel i PVC med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: VCD 204-PLP

Art.nr.: 25.100.00

Mængde: ..... stk    Pris: ..... DKK    Total: ..... DKK

*Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.*

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

**Vigtige noter:**

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.