

VLD 51



Im Vergleich zum FRA 11-BSY+ kann dieser Fensterriegelantrieb im Fensterprofil integriert werden. Eine manuelle Entriegelung in Notsituationen ist möglich.

Leistungsmerkmale

- + Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro-RWA gemäß DIN EN 12101-2 sowie für tägliche Lüftung
- + Zur Betätigung von Standard Riegel-Schiebebeschlägen
- + Anschluss von D+H Fensterantrieben mit BRV-Meldung
- + Fensterantriebe mit einem Gesamtstrom bis zu 2,5 A anschließbar
- + Manuelle Notentriegelung möglich
- + Verriegelungsrichtung am Antrieb einstellbar
- + Erhöhter Einbruchschutz

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen.



Technische Daten

VLD 51

Versorgung	24 V DC / $\pm 20\%$ / 1 A
Einschaltdauer	30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
Riegelkraft	500 N
Losbrechkraft	1000 N *
Lebensdauer	> 10000 Zyklen
Hub	38 mm
Laufgeschwindigkeit AUF	4,2 mm/s
Laufgeschwindigkeit ZU	4,2 mm/s
Schutzart	IP 50
Emissions-Schalldruckpegel	LpA \leq 70 dB(A)
Temperaturbereich	-15 °C (-5 °C **) ... +75 °C
Temperaturstandsicherheit	B300 (30 min / 300 °C)
Gehäuse	Edelstahl V2A
Anschluss	2,5 m Silikonkabel
B x H x T	493 x 25 x 25 mm
Gewicht	1,2 kg
Art-Nr.	23.060.50

* Losbrechkraft in Entriegelungsstellung, ** gemäß VdS 2580

Abmessungen

Alle Angaben in mm

