

Serie CPS-M RWA-Zentrale - modular



CPS-M1-020-0404-B-WD



Vorkonfektionierte RWA-Zentrale mit 20 A Laststrom. Sie verfügt über 6 kombinierte RT- und RM-Linien sowie 6 ansteuerbare Motoranschlüsse. VdS zertifiziert nach ISO 21927-9, erfüllt die DIN 18232-9.

Dieses Produktdatenblatt wurde automatisch generiert. Quelle: www.dh-partner.com.
Technische Änderungen vorbehalten.
©2024 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 19/05/2024

Leistungsmerkmale

- + Versorgung angeschlossener Peripherie von bis zu 20 A
- + Geprüft und zertifiziert nach ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 und EN 62368-1:2014 + A11:2017, erfüllt die bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß DIN 18232-9
- + Verbindung der Versorgung und Kommunikation durch integrierte Steckverbinder
- + Flexibel programmierbare Zentralenfunktionen
- + Frei wählbare Linien-/Gruppenzuordnung
- + Auslösemodul (TMA): 2 unabhängige Linien zum Anschluss von jeweils max. 10 RWA-Bedienstellen und 30 Brandmeldern
- + Aktormodul (AM-B): 2 unabhängige Gruppen zum Anschluss von Antrieben mit einem Gesamtstrom von je max. 10 A

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



G 517002



0786-CPR-50680



5014068.22002

Technische Daten

CPS-M1-020-0404-B-WD

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Versorgung | 230 V AC / 50 Hz / 530 VA |
| Standbyleistung | 7,5 W |
| Ausgang | 24 V DC / 20 A |
| Restwelligkeit | < 50 mVss |
| Betriebsart Überwachung | Pulsbetrieb |
| Betriebsart Alarm / Lüftung | Kurzzeitbetrieb 30 % ED |
| Schutzart | IP 54 |
| Temperaturbereich | -5 °C ... +40 °C |
| Anzahl TMA | 2 |
| Anzahl AM-B | 2 |
| Linie / Gruppe | 4 / 4 |
| Gehäuse | Stahlblech |
| Farbe | Lichtgrau (~ RAL 7035) |
| B x H x T | 500 x 500 x 210 mm |
| Akkutyp | Typ 5 (2x) |
| Gewicht | 17,2 kg |
| Bemerkung | Ohne Touch Panel |
| Art-Nr. | 31.700.23 |

Akkumulatoren müssen separat bestellt werden.

Anwendungsbeispiel

