

RZN 4503-T Set



Mit integriertem Rauchabzugs- & Lüftungstaster enthält dieses Steuerungs-Set eine 2. Bedienstelle, 1 Rauchmelder & 1 Notstromakku. Für kleinere Räume. VdS zertifiziert nach ISO 21927-9, erfüllt die DIN 18232-9.

Leistungsmerkmale

- + Kompakte RWA-Zentrale speziell für Treppenhäuser
- + Geprüft und zertifiziert nach ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 und DIN EN 12101-10, erfüllt die bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß DIN 18232-9
- + Integrierter Rauchabzugs- und Lüftungstaster
- + Externe RWA-Bedienstelle, Akku und Brandmelder inklusive
- + Schaltbare RWA-Sicherheitsfunktionen: Störung gleich Alarm, RWA-Nachtaktfunktion und Rauchmelder-Ferrückstellung
- + Integrierte Komfortfunktionen für tägliche Lüftung
- + Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regen-Sensor ohne Zusatzmodul möglich
- + Anschluss von max. 8 RWA-Bedienstellen und 14 Brandmeldern je Linie (Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)
- + Einfache Montage durch Trennung von Montageplatte und Gehäuseoberteil

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



0786-CPD-50435

Technische Daten

RZN 4503-T Set

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Standbyleistung	< 5 W
Ausgang	24 V DC / 3 A
Restwelligkeit	< 0,5 Vss
Betriebsart Überwachung	Dauerbetrieb
Betriebsart Alarm / Lüftung	Kurzzeitbetrieb 30 % ED
Schutzart	IP 30
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Linie / Gruppe	1 / 1
Gehäuse	Aluminium
Farbe	Orange (~ RAL 2011)
B x H x T	156 x 235 x 82 mm
Akkutyp	Typ 8 (1x)
Gewicht	3,8 kg
Art-Nr.	30.107.97

Akkumulatoren müssen separat bestellt werden.

Anwendungsbeispiel

