

GVL 8301-K V2



Die Lüftungszentrale im kompakten Aufputz-Gehäuse: Die GVL 8301-K V2 findet für Kleinanwendungen wie Einzelräume und Wintergärten ihren optimalen Einsatz.

Leistungsmerkmale

- + Kompakte Lüftungszentrale
- + Zur Ansteuerung von 24 V DC Fensterantrieben
- + Bis zu 1 A Gesamtantriebsstrom
- + 1 Lüftungsgruppe
- + Eingang für externe Steuerung, z.B. Zeitschaltuhr
- + Lüftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb AUF / ZU)
- + Verbindung von Antrieben mit TMS-Funktion möglich
- + Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regen-Sensor ohne Zusatzmodul möglich
- + AP-Kunststoffgehäuse

Technische Daten

GVL 8301-K V2

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Standbyleistung	4,3 W
Ausgang	24 V DC / 1 A
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb 20 % ED
Schutzart	IP 66
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gruppe/n	1
Gehäuse	Polypropylen
Farbe	Lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x T	180 x 130 x 77 mm
Gewicht	0,85 kg
Art-Nr.	30.242.00

Anwendungsbeispiel

