

# GVL 8401-K-RC V2



Auch mit Funkfernbedienung nutzbar: Die GVL 8401-K-RC V2 ist via Funk ansteuerbar und erhöht somit den Komfort des Nutzers.

## Leistungsmerkmale

- + Kompakte Lüftungszentrale mit integriertem Funkempfänger zur Ansteuerung von 24 V DC Fensterantrieben
- + Bis zu 1 A Gesamtantriebsstrom
- + 2 Lüftungsgruppen
- + Einzel- bzw. Zentralschaltung (AUF / ZU) möglich
- + Lüftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb AUF / ZU) einstellbar
- + Frei programmierbare Gruppenzuordnung der Zentraleingänge (Wetter, Zeit etc.)
- + Bedienung per Funkfernbedienung (Mehrere Zentralen mit einer Fernbedienung steuerbar)
- + Funkfrequenz 868 MHz, zugelassen in der gesamten EU
- + Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung - 24 Bit Adresscodierung und Sendecodewechsel bei jedem Tastendruck (Code-Hopping)

# Technische Daten

## GVL 8401-K-RC V2

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 56 VA
Standbyleistung	< 1 W
Ausgang	24 V DC / 1 A
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb 20 % ED
Schutzart	IP 66
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gruppe/n	2
Gehäuse	Polypropylen
Farbe	Lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x T	180 x 130 x 77 mm
Gewicht	0,97 kg
Art-Nr.	30.241.90

## Anwendungsbeispiel

