

GVL 8304-K



Unsere Lüftungszentrale GVL 8304-K kann im Vergleich zur GVL 8301-K V2 den vierfachen Strom bereitstellen. ✓ Qualität
Made in Germany

Leistungsmerkmale

- + Kompakte Lüftungszentrale
- + Zur Ansteuerung von 24 V DC Fensterantrieben
- + Bis zu 4 A Gesamtantriebsstrom
- + 1 Lüftungsgruppe
- + Eingang für externe Steuerung, z.B. Zeitschaltuhr
- + Lüftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb AUF / ZU) einstellbar
- + Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regen-Sensor ohne Zusatzmodul möglich
- + AP-Kunststoffgehäuse

Technische Daten

GVL 8304-K

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Standbyleistung	4,3 W
Ausgang	24 V DC / 4 A
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb 20 % ED
Schutzart	IP 50
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gruppe/n	1
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x T	172 x 151 x 95 mm
Gewicht	2 kg
Art-Nr.	30.202.10

Anwendungsbeispiel

