

# WRZ



In Kombination mit weiteren D+H-Modulen steuert die Wind- & Regenzentrale WRZ bis zu 20 Lüftungsgruppen an & berücksichtigt Wetter- & Temperaturdaten.

# Leistungsmerkmale

- + Kompakte Lüftungszentrale
- + Zur Ansteuerung von 230 V AC Lüftungsantrieben
- + Zur Steuerung von bis zu 20 Lüftungsgruppen in Verbindung mit Trennrelais-Modulen
- + Eingang für externe Steuerung, z.B. Zeitschaltuhr
- + Zentrale Wetterüberwachungsfunktion (zentral ZU) in Verbindung mit mehreren TRL 8
- + LED-Anzeigen für Wind und Regen
- + Einstellbarer Schalterpunkt der Windstärke (4 o. 6 Bft.)
- + Windschwellenwert-Überschreitung und Automatikbetrieb EIN / AUS
- + Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regen-Sensor ohne Zusatzmodul möglich
- + AP-Kunststoffgehäuse

# Technische Daten

WRZ

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Standbyleistung	2,4 W
Ausgang	24 V DC / 0,5 A
Schaltkontakt	Potentialfreier Wechsler
Schutzart	IP 50
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x T	172 x 151 x 95 mm
Gewicht	1,65 kg
Art-Nr.	30.203.00

## Anwendungsbeispiel

