

RT 45



Die RWA-Bedienstelle dient zur Auslösung und Zurücksetzung von RWA-Anlagen. Anzeigeelemente für Betriebsbereitschaft, Alarm und Störung stehen bereit.

Leistungsmerkmale

- + Für 24 V DC D+H Rauchabzugszentralen
- + Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar
- + Zum manuellen Auslösen eines RWA-Systems im Brandfall
- + Funktion: RWA AUF, RWA Zurücksetzen
- + Anzeige: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgelöst und Störung
- + Integrierter Lüftungstaster, optional
- + In 5 pulverbeschichteten Farben erhältlich

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



G 510003

Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen.



CNBOP-PIB

Technische Daten

RT 45

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Eingangsspannung | 18 ... 28 V DC |
| Schutzart | IP 40 |
| Temperaturbereich | -5 °C ... +40 °C |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
| Farbe | Orange (~ RAL 2011) |
| B x H x T | 129 x 138 x 39 mm |
| Gewicht | 0,31 kg |
| Bemerkung | Komplette RWA-Bedienstelle |
| Art-Nr. | 65.403.23 |

Anwendungsbeispiel

