

# RT 45/B



Die RWA-Bedienstelle dient zur Auslösung und Zurücksetzung von RWA-Anlagen. Anzeigeelemente für Betriebsbereitschaft, Alarm und Störung stehen bereit.

## Leistungsmerkmale

- + Für 24 V DC D+H Rauchabzugszentralen
- + Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar
- + Zum manuellen Auslösen eines RWA-Systems im Brandfall
- + Funktion: RWA AUF, RWA Zurücksetzen
- + Anzeige: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgelöst und Störung
- + Integrierter Lüftungstaster, optional
- + In 5 pulverbeschichteten Farben erhältlich

# Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



G 510003

Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen.



CNBOP-PIB

# Technische Daten

RT 45/B

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Eingangsspannung  | 18 ... 28 V DC             |
| Schutzart         | IP 40                      |
| Temperaturbereich | -5 °C ... +40 °C           |
| Gehäuse           | Aluminiumdruckguss         |
| Farbe             | Blau (~ RAL 5009)          |
| B x H x T         | 129 x 138 x 39 mm          |
| Gewicht           | 0,31 kg                    |
| Bemerkung         | Komplette RWA-Bedienstelle |
| Art-Nr.           | 65.403.26                  |

## Anwendungsbeispiel

