

# TP-R2-S-7



Touch Panel 7": Seine Modbus RTU/TCP Schnittstelle erlaubt die einfache Verbindung mit der Steuerung CPS-M über das AdComNet/Modbus Gateway.

## Leistungsmerkmale

- + HMI Touch Panel mit 7" Bildschirmdiagonale und einer Auflösung von 800 x 480 Pixel
- + Modbus RTU/TCP Schnittstelle zur Anbindung an die CPS-M mittels des ACN-GW501-MRTU-0200 ACN/Modbus Gateway
- + Vielseitiger Funktionsumfang, der je nach Objekt kundenspezifisch von D+H angepasst wird
- + Freie Programmierung der Funktionen als auch die Visualisierung der Oberfläche
- + Direkte Ansteuerung von D+H ACB-Antrieben für Lüftungsfunktionen

# Technische Daten

TP-R2-S-7

Versorgung	24 V DC / 0,15 A
Auflösung	800 x 480 Pixel
Displayfläche	154,08 x 85,92 mm
Kontrast	500:1
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Touch Panel	4-Draht resistiv
Luftfeuchte	10 °C - 90 % RH
Temperaturbereich	0 °C ... +50 °C
B x H x T	204 x 150 x 34 mm
Gewicht	0,5 kg

## Anwendungsbeispiel

