

# SHD 54-BSY+ Set



Das Drehflügelantriebs-Set besteht aus 2 Antrieben, die ober- & unterhalb am Fensterflügel montiert werden. Fenster mit 1,2 m x 2 m können geöffnet werden.

## Leistungsmerkmale

- + Zum Öffnen und Schließen von breiten Drehflügeln
- + Für Flügelgrößen bis 1,2 x 2 m
- + Zweifach Kettenantriebs-Set synchronisiert
- + Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
- + Öffnen des Fensters bis 65° in weniger als 30 Sek.
- + Verriegelung des Fensters in Verbindung mit Fensterriegelantrieb (optional)
- + Verriegelungsrichtung am Antrieb einstellbar
- + Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
- + Konsolensatz enthalten

## Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen.



# Technische Daten

## SHD 54-BSY+ Set

Versorgung	24 V DC / $\pm 15\%$ / 1 A
Einschaltdauer	30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
Druckkraft	500 N
Zugkraft	500 N
Lebensdauer	20000 Doppelhübe
Hub	450 mm
Laufgeschwindigkeit AUF	11,8 mm/s
Laufgeschwindigkeit AUF - RWA	15,2 mm/s
Laufgeschwindigkeit ZU	11,8 mm/s
Schutzart	IP 50
Emissions-Schalldruckpegel	LpA $\leq$ 70 dB(A)
Temperaturbereich	-15 °C (-5 °C *) ... +75 °C
Temperaturstandsicherheit	B300 (30 min / 300 °C)
Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Weißaluminium (~ RAL 9006)
Anschluss	2,5 m Silikonkabel
B x H x T	500 x 40 x 115 mm
Gewicht	2,1 kg
Art-Nr.	26.501.00

\* Gemäß VdS 2580

# Abmessungen

Alle Angaben in mm

