RWA-Zentrale - kompakt - CPS-P1-020-0202

24 V DC / 20 A / 2 Linien / 2 Antriebsgruppen

Leistungsmerkmale:
Kompakte, vernetzbare und notstromversorgte RWA-Steuerung mit stabilisierter Ausgangsspannung zur Ansteuerung von 24 V DC Antriebssystemen.
Die RWA-Zentrale ist geprüft und zertifiziert nach ISO ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2594, VdS 2344 und DIN EN 12101-10 zusätzlich werden die bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß DIN 18232-9 erfüllt.
Jede Antriebsgruppe kann bis zu 20 A versorgen und über optionale Hutschienenmodule können Kabelquerschnitte größer 16 mm² realisiert werden.
Je Linie (Entrauchungsabschnitt) dürfen bis zu 8 RWA Bedienstellen und bis zu 14 Brandmelder angeschlossen werden (Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden).
Meldungen können über zwei potentialfreie Relais ausgegeben werden.
Über das Main/Sub Netzwerk können bis zu 16 Zentralen im Verbund eingesetzt werden.
Linien werden im Verbund zusammen ausgelöst und zurückgesetzt.
Es ist möglich Linien einzelner RWA-Steuerungen aus dem Verbund zu nehmen um einen eigenständigen Entrauchungsabschnitt zu bilden.
Firmwareupdates im Verbund durchführbar.
Batteriezustands überwachte Akku- Notstromversorgung für min. 72 h.
Temperaturgeführte Akkuladung.
Parametrierung der RWA- und Lüftungsfunktionen über Dipschalter ohne Software möglich.
Schaltbare RWA-Funktionen: Störung = Alarm.
Zwei-Rauchmelder Abhängigkeit.
RWA-Nachtaktung und Rauchmelder-Fernrückstellung.
Gruppenstörung gleich Alarm.
Leitungsüberwachung auf Kurzschluss und Unterbrechung.
Steckplatz für Zusatzmodul.
Kombination einer RWA- / Hausalarmfunktion möglich.
Komfortlüftungsfunktionen.
Anschlussmöglichkeit für optische und akustische Alarmmittel.
Für tägliche Lüftung nutzbar.
Lüftungszeit und Öffnungsweite einstellbar.
Wind- / Regengeber ohne Zusatzmodul anschließbar.

Technische Daten:
Versorgung: 230 V AC / 50 Hz / 550 VA
Standbyleistung: < 5 W
Ausgang: 24 V DC / 20 A
Restwelligkeit: < 0,5 Vss
Betriebsart Überwachung: Dauerbetrieb
Betriebsart Alarm / Lüftung: Kurzzeitbetrieb 30 % ED
Betriebsart: Netzwerk (Main/Sub)
Schutzart: IP54 (VdS IP30)
Temperaturbereich: -5 °C … +40 °C
Linie / Gruppe: 2 / 2
Gehäuse: Kunststoff
Farbe: Lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x T: 400 x 500 x 245 mm
Akkutyp: Typ 4 (2x)
Gewicht: 7,35 kg

Lieferumfang:
Zentralplatine, mit abschließbarem Kunststoffgehäuse inkl. Schlüssel, mit verkabelten Schaltnetzteilen und Reihenklemmen zum Netzanschluss, ohne Akkus (Akkus müssen separat bestellt werden)

Marke: D+H
Typ: CPS-P1-020-0202
Art.-Nr.: 30.120.50

Menge: ..... Stk Preis: ..... EUR GP: ..... EUR

https://www.dh-partner.com/de/de/leistungen/objektberatung-und-planungsunterstuetzung

Wichtige Hinweise:

Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.

Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.

Technische Änderungen vorbehalten.