

- 1 **D+H Mechatronic**
- 1.1 **SDS 2**
- 1.1.1 **Lichtkuppelsystem - SDS-2-DU-230V-Set**

230 V AC / Sonderanfertigung nach Kundenwunsch

Leistungsmerkmale:

Zum Öffnen und Schließen von Lichtkuppeln für Lüftungs- und Entrauchungsanwendungen;
System bestehend aus 2 Antriebseinheiten und 2 lichtkuppelspezifischem Montagesets;
Mit mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro-Elektronik BSY+;
Lebensdauer geprüft mit mindestens 20000 Öffnungszyklen für Lüftung und zusätzlich
1000 Öffnungszyklen für Rauchabzug gemäß DIN EN 12101-2;
Optimale aerodynamische Werte durch schnelles Öffnen auf 172°;
Konstruktiv optimierte Kraftübertragung, daher minimale Belastung des Lüfterrahmens und der
Scharniere;
Hohe Schutzart der Antriebseinheit, daher auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen
einsetzbar;
Schnelle Montage und einfaches Handling durch werkseitig vormontierte Baugruppe;
Montagesätze für viele Lichtkuppeln verfügbar;
Ansteuerung erfolgt direkt über 230 V AC,

Technische Daten:

(je Antriebseinheit)

Betriebsspannung: 230 V AC / +10/-15 %

Leistung: 110 W /145 VA

Druckkraft: 3000 N

Zugkraft: 3000 N

Nennverriegelungskraft: 2200 N

Lebensdauer: > 10000 Doppelhübe

Laufgeschwindigkeit AUF: 7,1 mm/s

Laufgeschwindigkeit ZU: 7,1 mm/s

Windklasse: 1500 Pa * **

Schneeklasse: 500 Pa * **

Schutzart: IP 64

Temperaturbereich: -5 °C bis +75 °C

Temperaturstandsicherheit: B300 (30 min / 300 °C)

Anschluss: 2,5 m Silikonkabel

* nach DIN EN 12101-2 (geprüft mit diversen Hersteller)

** Werte für Kuppelgröße 2,25 m². Änderung proportional bei abweichenden Kuppelgrößen mit
geeigneter Kuppel

Fabrikat: D+H Mechatronic AG

Typ: SDS-2-DU-230V-Set

[Beratung und Planungsunterstützung](#)

Artikelnr.: 27.900.04

Menge: kWh **Preis:** € **GP:** €