

- 1 D+H Mechatronic**
- 1.1 Serie VCM**
- 1.1.1 KNL-Zentrale - VCM 05U**

24 V DC / 0,5 A / 1 Lüftungsgruppe

Leistungsmerkmale:

Kompakte Lüftungszentrale mit bis zu 0,5 A Gesamtantriebsstrom;
 1 Lüftungsgruppe;
 Lüftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb AUF / ZU);
 Anschluss von Regenmelder bzw. Wind-Regen-Sensor ohne Zusatzmodul möglich;
 Unterputz-Montage in tiefer Schalterdose Ø 58 mm;

Technische Daten:

Versorgung: 230 V AC / 50 Hz / 15 VA
 Ausgang: 24 V DC / 0,5 A
 Betriebsart: Kurzzeitbetrieb (20 % ED)
 Schutzart: IP 30
 Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
 Gehäuse: Kunststoff
 Farbe: Lichtgrau (~ RAL 7035)
 Abmessungen (BxHxT): 50 x 48 x 28 mm

Lieferumfang:

Lüftungszentrale, Gebrauchsanleitung

Fabrikat: D+H Mechatronic AG
 Typ: VCM 05U

[Beratung und Planungsunterstützung](#)

Artikelnr.: 30.241.40

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €