

- 1 **D+H Mechatronic**
- 1.1 **Brandmelder**
- 1.1.1 **Thermo-Differential-Melder - FD-T 271**

**nach dem Thermo-Differential-Prinzip**

**Leistungsmerkmale:**

Automatische Selbstüberwachung auf Funktion und Zustand  
Individualanzeige bei Alarm;  
Einfache Montage durch abnehmbaren Sockel;

**Technische Daten:**

Nennspannung: 24 V DC  
Überwachungsfläche: max. 30 m<sup>2</sup>  
Überwachungshöhe: max. 7,5 m  
Alarmanzeige: LED rot  
Luftgeschwindigkeit: 0 - 25,4 m/s  
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C  
Luftfeuchte: ≤ 95 %  
Schutzart: IP 40  
Anschlussklemmen: 0,6 mm Ø bis 2 mm<sup>2</sup>  
Gehäuse: ABS  
Farbe: Weiß (~ RAL 9010)  
Spezifikation: EN 54-5 A1R  
VdS-Anerkennung: G 213069

**Lieferumfang:**

Melder inkl. Sockel

Fabrikat: D+H Mechatronic AG  
Typ: FD-T 271

[Beratung und Planungsunterstützung](#)

**Artikelnr.:** 70.300.21

**Menge:** ..... Stk    **Preis:** ..... €    **GP:** ..... €