Kettenantrieb - KA 34/1000

24 V DC / 1 A / 300 N / 1000 mm Hub

Leistungsmerkmale:
Elektromotorische Antriebseinheit für die aufgesetzte Montage am Fensterrahmenprofil oder Flügelprofil.
Antrieb zum elektromotorischen Öffnen- und Schließen von Fenstern und Klappen.
Antrieb ausgestattet mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik.
Antriebsfunktionen und Leistungsmerkmale sind individuell programmierbar über Powerline (PLP) und die D+H Software SCS.
Der Antrieb ist einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro-RWA gemäß DIN EN12101-2 sowie für tägliche Lüftung.
Highspeed-Funktion (HS) für ein besonders schnelles Öffnen der Fenster im Brandfall (RWA).
Ein passives und aktives Klemmschutzsystem ist serienmäßig vorhanden und über die D+H Software SCS einstellbar.
Um die dauerhafte Belastung der Dichtung zu reduzieren wird nach dem Schließvorgang eine automatische Dichtungsentlastung vorgenommen.
Die Stromversorgung ist wahlweise links oder rechts anschließbar.

Technische Daten:
Versorgung: 24 V DC / ±15 % / 1 A
Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
Druckkraft: 300 N
Abschaltreserve: + 20 % (kurzzeitig)
Zugkraft: 300 N
Nennverriegelungskraft **: Max. 2600 N (2000 N ***)
Lebensdauer: 20000 Doppelhübe *
Hub: 1000 mm
Laufgeschwindigkeit AUF: 118 mm/s
Laufgeschwindigkeit AUF - RWA: 122 mm/s
Laufgeschwindigkeit ZU: 118 mm/s
Schutzart: IP32
Emissions-Schalldruckpegel: LpA ≤ 70 dB(A)
Temperaturbereich: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
Temperaturstandsicherheit: B300 (30 min / 300 °C)
Gehäuse: Aluminium
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbe: Weißaluminium (~ RAL 9006)
Anschluss: 2,5 m Silikonkabel
B x H x T: 750 x 40 x 59 mm

* Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten!
** Abhängig von der Befestigung, *** gemäß VdS 2580

Lieferumfang:
Antriebseinheit mit 2,5 m Silikonanschlusskabel, Gebrauchsanleitung

Marke: D+H
Typ: KA 34/1000
Art.-Nr.: 26.000.35

Menge: ..... Stk Preis: ..... EUR GP: ..... EUR

https://www.dh-partner.com/at/de/leistungen/beratung-planungsunterstuetzung

Wichtige Hinweise:

Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.

Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.

Technische Änderungen vorbehalten.