Schließkanten-Sicherungsmodul - SSM 45

Einklemmschutz in Verbindung mit D+H 24 V DC Antrieben / Max. 2 Kontaktschläuche

Leistungsmerkmale:
Zur Sicherung der Haupt- und Nebenschließkanten eines Fensters in Verbindung mit (max. 2) Kontaktschläuchen.
Automatischer Reversierbetrieb.
Einbruchschutz, automatische Deaktivierung der Schaltleiste nach 3 min.
Leitungsüberwachung auf Kurzschluss und Unterbrechung.
Einbau z.B. in bauseitige Abzweigdose.

Technische Daten:
Versorgung: 24 V DC (aus Antriebsleitung)
Schaltleistung: Max. 5 A
Abschlusswiderstand: 5,6 kOhm
Drahtbruchauslösung: 14 kOhm ±100 Ohm
(z.B. Parallelwiderstand 1,6 kOhm)
B x H x T: 48 x 50 x 23 mm
Gewicht: 0035 kg

Lieferumfang:
Modul ohne Kontaktschläuche (bauseits), Gebrauchsanleitung

Marke: D+H
Typ: SSM 45
Art.-Nr.: 30.553.20

Menge: ..... Stk Preis: ..... EUR GP: ..... EUR

https://www.dh-partner.com/at/de/leistungen/beratung-planungsunterstuetzung

Wichtige Hinweise:

Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.

Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.

Technische Änderungen vorbehalten.