



RWA-Zentrale - modular - CPS-M1-040-0606-B

24 V DC / 40 A / 6 RM/RT-Linien / 6 Motorgruppen / mit Touch Panel

Leistungsmerkmale:

Die RWA-Zentrale ist geprüft und zertifiziert nach ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 und EN 62368-1:2014 + A11:2017 zusätzlich werden die bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß DIN 18232-9 erfüllt.

Funktionen und Abhängigkeiten können individuell über die D+H Software SCS parametrierbar werden.

Das 3,5 Zoll Touch Panel ermöglicht die Statusanzeige für alle Module der jeweiligen CPS-M Zentrale, ein Reset und die Deaktivierung einzelner Linien sowie das Umstellen der Menüsprache zwischen Deutsch und Englisch. Die Motoranschlüsse werden elektronisch abgesichert.

Das integrierte Versorgungsmodul verwendet einen externen Temperatursensor und verlängert durch die temperaturregulierte Akkuladung die Lebensdauer der Akkus.

An jedem Versorgungsmodul können zusätzlich notstromversorgte und nicht-notstromversorgte Peripherie von bis zu 500 mA angeschlossen werden.

Je Triggermodul können standardmäßig bis zu 20 RWA-Bedienstellen und 60 Brandmelder angeschlossen werden.

Kontrolle, Alarm und Störung können über 12 digitale Ausgänge des Triggermoduls angezeigt werden.

Es können Polwechsellantriebe in zwei Gruppen á 10 Ampere an ein Aktormodul-Basic angeschlossen werden.

Jedes Aktormodul-Basic verfügt über 4 frei programmierbare digitale Eingänge zum Anschluss von Lüftungstastern oder der Verarbeitung von AUF- und ZU-Meldungen.

Digitale Ausgänge (2) des Aktormodul-Basic können frei programmiert werden.

Eine interne Verdrahtung der Module und Systemerweiterungen ist durch die integrierte Steckverbindung nicht notwendig.

Eine Notstromversorgung der RWA-Zentrale über 72 Stunden wird durch Akkus sichergestellt.

Installierte Module:

- 1x Steuerungsmodul
- 1x Versorgungsmodul
- 3x Aktormodul-Basic
- 3x Auslösemodul

Technische Daten:

Versorgung: 230 V AC / 50 Hz / 1040 VA

Standbyleistung: 8,5 W

Ausgang: 24 V DC / 40 A

Restwelligkeit: < 50 mVss

Betriebsart Überwachung: Pulsbetrieb

Betriebsart Alarm / Lüftung: Kurzzeitbetrieb 30 % ED

Schutzart: IP 54

Temperaturbereich: -5 °C ... +40 °C

Anzahl TMA: 3

Anzahl AM-B: 3

Linie / Gruppe: 6 / 6

Gehäuse: Stahlblech

Farbe: Lichtgrau (~ RAL 7035)

B x H x T: 600 x 800 x 260 mm

Akkutyp: Typ 6 (2x)

Gewicht: 243 kg

Lieferumfang:

Zentrale im abschließbaren AP-Gehäuse, ohne Akkus (Akkus müssen separat bestellt werden)

Marke: D+H

Typ: CPS-M1-040-0606-B

Art.-Nr.: 31.700.52

Menge: Stk Preis: EUR GP: EUR

<https://www.dh-partner.com/belux/de/service/konzeption-und-planung>

Wichtige Hinweise:

Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.

Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.

Technische Änderungen vorbehalten.