**Funkfernbedienung - RCR 11-4**

**4-fach, 4 Bedienebenen**

**Leistungsmerkmale:**
Zur Ansteuerung von D+H VENTIC-SOLAR (VCD-S) Antrieben.
Integrierte automatische 10 Minuten Lüftung.
Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung - mit 128 Bit AES verschlüsselter Authentifizierung.

Funktionen:
AUF / ZU / STOP

**Technische Daten:**
Versorgung: 2x Lithium CR 2032
Sendeleistung: ca. 1 mW (e.r.p)
Sendereichweite: Max. 100 m freies Feld
Funkfrequenz: 868,3 MHz / FSK
Verschlüsselung: AES / 128 Bit
Funknorm: ETSI EN 300220-1:2010, ETSI EN 301489-1:2011, ETSI EN 301489-3:2002
Gehäuse: ABS, POM
B x H x T: 45 x 110 x 15 mm
Gewicht: 01 kg

**Lieferumfang:**
Fernbedienung inkl. Beschriftungsset, Wandhalter, Batterie

Marke: D+H
Typ: RCR 11-4
**Art.-Nr.:** 30.211.50

**Menge: ..... Stk Preis: ..... EUR GP: ..... EUR**

https://www.dh-partner.com/belux/de/service/konzeption-und-planung

**Wichtige Hinweise:**

Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.

Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.

Technische Änderungen vorbehalten.