

CPS-M1-020-0404-B



Egenskaber

- + Forsyning af tilsluttede perifere enheder på op til 20 A
- + Frit valgbare linje-/gruppetildeling
- + Kontrolleret og certificeret iht. ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 og EN 62368-1:2014 + A11:2017, opfylder bygningsmyndighedens krav i overensstemmelse med DIN 18232-9
- + Slank menustyring via det 3,5" store Full Color Touch Panel til visuel registrering af de enkelte modulers systemtilstande
- + Forbindelse af forsyningen og kommunikationen via integrerede stikforbindelser
- + Aktiveringsmodul (TMA): 2 uafhængige linjer for tilslutning af hhv. maks. 10 ABV-betjeningspaneler og 30 røgdetektorer
- + Fleksibelt programmerbare centralfunktioner
- + Aktuatomodul (AM-B): 2 uafhængige grupper for tilslutning af motorer med en total strøm på hver maks. 10 A

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer på forespørgsel.



G 517002



0786-CPR-50680



5014068.2.2002

Artikler kan også fås med følgende tilladelser under andre artikelnumre. Tekniske data kan afvige.



Tekniske data

CPS-M1-020-0404-B

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Forsyning | 230 V AC / 50 Hz / 530 VA |
| Standby-effekt | 7,5 W |
| Udgang | 24 V DC / 20 A |
| Krusning | < 50 mVss |
| Driftstype overvågning | Pulsdrift |
| Driftstype alarm / ventilation | Kortvarig drift 30 % ED |
| Beskyttelsesklasse | IP 54 |
| Temperaturområde | -5 °C ... +40 °C |
| Antal TMA | 2 |
| Antal AM-B | 2 |
| Linje / Gruppe | 4 / 4 |
| Hus | Stålblade |
| Farve | Lys grå (~ RAL 7035) |
| B x H x D | 500 x 500 x 210 mm |
| Batteritype | Typ 5 (2x) |
| Vægt | 17,2 kg |
| Bemærkning | Med touch skærm |
| Art.nr. | 31.700.22 |

Akkumulatorer skal bestilles separat.

Anvendelseseksempel

