

# CPS-M1-020-0606-B-WD



## Egenskaber

- + Forsyning af tilsluttede perifere enheder på op til 20 A
- + Frit valgbar linje-/gruppetildeling
- + Kontrolleret og certificeret iht. ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 og EN 62368-1:2014 + A11:2017, opfylder bygningsmyndighedens krav i overensstemmelse med DIN 18232-9
- + Aktiveringsmodul (TMA): 2 uafhængige linjer for tilslutning af hhv. maks. 10 ABV-betjeningspaneler og 30 røgdetektorer
- + Forbindelse af forsyningen og kommunikationen via integrerede stikforbindelser
- + Aktuatomodul (AM-B): 2 uafhængige grupper for tilslutning af motorer med en total strøm på hver maks. 10 A
- + Fleksibelt programmerbare centralfunktioner

## Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer på forespørgsel.



G 517002



0786-CPR-50680



5014068.2.2002

Artikler kan også fås med følgende tilladelser under andre artikelnumre. Tekniske data kan afvige.



# Tekniske data

## CPS-M1-020-0606-B-WD

<b>Forsyning</b>	230 V AC / 50 Hz / 530 VA
<b>Standby-effekt</b>	7,5 W
<b>Udgang</b>	24 V DC / 20 A
<b>Krusning</b>	< 50 mVss
<b>Driftstype overvågning</b>	Pulsdrift
<b>Driftstype alarm / ventilation</b>	Kortvarig drift 30 % ED
<b>Beskyttelsesklasse</b>	IP 54
<b>Temperaturområde</b>	-5 °C ... +40 °C
<b>Antal TMA</b>	3
<b>Antal AM-B</b>	3
<b>Linje / Gruppe</b>	6 / 6
<b>Hus</b>	Stålblade
<b>Farve</b>	Lys grå (~ RAL 7035)
<b>B x H x D</b>	500 x 500 x 210 mm
<b>Batteritype</b>	Typ 5 (2x)
<b>Vægt</b>	17,6 kg
<b>Bemærkning</b>	Uden touch skærm
<b>Art.nr.</b>	31.700.28

Akkumulatorer skal bestilles separat.

# Anvendelseseksempel

