ACB Satellit

ACB-PSD-GW1-24-5



Egenskaber

+ Funktionsudvidelse af en polskifte motor med ACB-funktioner til komfortventilation
+ ÅBNE-LUKKE-meddelelser kan bruges via fastlagte motorpositioner
+ Muliggør digitalt og analoge indgange, digitale udgange og en ventilationstast i komfortgruppen
+ Til indbygning i eller lokal afgreningsdåse

Forbehold for tekniske ændringer.
Kilde: www.dh-partner.com, Version 20.06.2026

Tekniske data

	ACB-PSD-GW1-24-5
Forsyning	24 V DC / ±15 %
Standby-effekt	0,15 W
Nominel udgangsstrøm	maks. 5 A
Krusning	< 10 %
ACB-indgang	Modbus RTU
Digitale indgange	4x (minus-aktiv)
Analoge indgange	2x (0 - 10 V DC)
Ventilationstast	1x
Digital udgang	Maks. udgangsstrøm 50 mA
Tilslutningstværsnit 24 V DC og MOT a/b	maks. 2,5 mm²
Beskyttelsesklasse	IP 30
Temperaturområde	-5 °C … +50 °C
Hus	Plast
B x H x D	50 x 48 x 19 mm
Vægt	0,03 kg
Art.nr.	30.555.40

Forbehold for tekniske ændringer.
Kilde: www.dh-partner.com, Version 20.06.2026