Central VNC - GVL 8401-K-RC V2

24 V DC / 1 A / 2 grupos de ventilación

Características de rendimiento:
Central de ventilación compacta con receptor de radio integrado para el control de accionamientos de ventana de 24 V DC y con función de seguridad de la ventilación (modo de memorización ABIERTO / CERRADO), ajustable mediante interruptor DIP.
Mando mediante pulsador de ventilación o control remoto por radio.
Es posible la conmutación individual o centralizada (ABIERTO/CERRADO).
Entrada para manejo externo disponible para, por ejemplo, un regulador de temperatura ambiente.
Posibilidad de conexión de detector de lluvia o sensor de viento/lluvia sin módulo adicional.
Diseño no empotrable.

Datos técnicos:
Alimentación : 230 V AC / 50 Hz / 56 VA
Potencia en reposo: < 1 W
Salida: 24 V DC / 1 A
Modo de servicio: Funcionamiento breve 20 %
del factor de utilización
Radiofrecuencia: 868,3 MHz / FSK
Norma de radio: ETSI EN 300220-1:2010
ETSI EN 301489-1:2011
ETSI EN 301489-3:2002
Tipo de protección: IP66
Rango de temperaturas: -5 °C … +40 °C
Grupo/s: 2
Carcasa: Polipropileno
Color: Gris claro (~ RAL 7035)
An x Al x Pr : 180 x 130 x 77 mm
Peso: 097 kg

Volumen de entrega:
Central de ventilación, instrucciones de uso

Marca: D+H
Tipo: GVL 8401-K-RC V2
N.º art: 30.241.90

Cantidad: ..... trozo Precio: ..... EUR PT: ..... EUR

https://www.dh-partner.com/int/es/service/planning-support

Notas importantes:

Esta descripción del producto no constituye una licitación. La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos legales en materia de contratación pública recae en el proyectista o arquitecto que licita.

El montaje y la puesta en marcha deben realizarse según las instrucciones del fabricante.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.