Temporizador de 1 canal - TR 608

230 V AC / 16 (6) A, 250 V AC / 1 canal / Versión con carril DIN

Características de rendimiento:
Para montaje en cuadros de control SCTEH o VNC de D+H.
Programación orientada a la demanda (puede realizarse in situ), por ejemplo, CERRADO después del trabajo (de lunes a jueves, 18.00 h CERRADO, viernes, 15.00 h CERRADO).
Para el montaje en cuadros de control SCTEH o VNC del tipo RZN-K/-M o GVL-K/-M se requieren carcasas de la central más grandes.
Puede utilizarse in situ con la carcasa no empotrable GEH-TR02.

Datos técnicos:
Tensión de entrada: 230 V AC
Potencia de conmutación: 16 (6) A, 250 V AC
Programa de conmutación: 24 horas, 7 días, conmutación aleatoria, programa de vacaciones, de impulsos y de ciclos
Carcasa: Plástico
Color: Gris
An x Al x Pr : 17.9 x 65.5 x 85.5 mm
Peso: 016 kg

Volumen de entrega:
Temporizador

Marca: D+H
Tipo: TR 608
N.º art: 64.801.28

Cantidad: ..... trozo Precio: ..... EUR PT: ..... EUR

https://www.dh-partner.com/int/es/service/planning-support

Notas importantes:

Esta descripción del producto no constituye una licitación. La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos legales en materia de contratación pública recae en el proyectista o arquitecto que licita.

El montaje y la puesta en marcha deben realizarse según las instrucciones del fabricante.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.