

**Sensor de viento / lluvia - WRS-S****24 V DC / 0,09 A****Características de rendimiento:**

Umbral de conmutación de viento ajustable de 1 m/s a 30 m/s mediante interruptor DIP.  
La señal de lluvia se almacena durante aprox. 5 minutos (tiempo de parada por la lluvia).  
Tiempo de almacenamiento de la señal de viento durante aprox. 5 minutos.  
Superficie del sensor calentada.

**Datos técnicos:**

Alimentación : 24 V DC / 0,09 A  
Tipo de protección: IP 44  
Rango de temperaturas: -30 °C ... +50 °C  
Carcasa: Plástico  
An x Al x Pr : 96 x 77 x 118 mm  
Peso: 018 kg

Marca: D+H  
Tipo: WRS-S  
N.º art: 70.602.17

**Cantidad: ..... trozo    Precio: ..... EUR    PT: ..... EUR**

<https://www.dh-partner.com/int/es/service/planning-support>

**Notas importantes:**

Esta descripción del producto no constituye una licitación. La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos legales en materia de contratación pública recae en el proyectista o arquitecto que licita.

El montaje y la puesta en marcha deben realizarse según las instrucciones del fabricante.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.