Sensor de lluvia - RS-S

24 V DC / 0,06 A

Características de rendimiento:
Sensor de lluvia con superficie del sensor calentada para la supervisión de lluvia de trampillas de ventilación en combinación con accionamientos DC de 24 V y centrales D+H.
La señal de lluvia puede guardarse hasta aprox. 300 segundos (tiempo de parada por la lluvia).
El tiempo puede ajustarse entre 10 y 300 segundos.

Datos técnicos:
Alimentación : 24 V DC / 0,06 A
Tipo de protección: IP44
Rango de temperaturas: -30 °C … +50 °C
Carcasa: Plástico
An x Al x Pr : 96 x 77 x 118 mm
Peso: 017 kg

Marca: D+H
Tipo: RS-S
N.º art: 70.602.19

Cantidad: ..... trozo Precio: ..... EUR PT: ..... EUR

https://www.dh-partner.com/int/es/service/planning-support

Notas importantes:

Esta descripción del producto no constituye una licitación. La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos legales en materia de contratación pública recae en el proyectista o arquitecto que licita.

El montaje y la puesta en marcha deben realizarse según las instrucciones del fabricante.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.