

**Detector diferencial de temperatura - FD-T 271****según el principio de diferencial térmico****Características de rendimiento:**

Autocontrol automático del funcionamiento y el estado.  
Indicación individual de la alarma.  
Fácil montaje gracias al zócalo desmontable.

**Datos técnicos:**

Tensión nominal: 24 V DC  
Área de supervisión: 30 m<sup>2</sup>  
Altura de supervisión: 7,5 m  
Velocidad del aire: 0 - 25,4 m/s  
Tipo de protección: IP 40  
Rango de temperaturas: -20 °C ... +50 °C  
Humedad del aire: ≤ 95 %  
Carcasa: ABS  
Color: Blanco (~ RAL 9010)  
Diámetro: 117 mm  
Conexión: Borne 0,6 mm Ø ... 2 mm<sup>2</sup>  
Especificación: EN 54-5 A1R  
VdS-Anerkennungsnummer: G 213069  
Peso: 011 kg  
N.º art: 70.300.21

Marca: D+H  
Tipo: FD-T 271  
N.º art: 70.300.21

**Cantidad: ..... trozo    Precio: ..... EUR    PT: ..... EUR**

<https://www.dh-partner.com/int/es/service/planning-support>

**Notas importantes:**

Esta descripción del producto no constituye una licitación. La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos legales en materia de contratación pública recae en el proyectista o arquitecto que licita.

El montaje y la puesta en marcha deben realizarse según las instrucciones del fabricante.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.