

DAC 4503-T



www.marque-nf.com

NF 196

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner

Leistungsmerkmale

- » Kompakte RWA-Zentrale speziell für Treppenhäuser
- » Bis zu 3 A Gesamtantriebsstrom
- » Stabilisierte Ausgangsspannung
- » Integrierter Rauchabzugs- und Lüftungstaster
- » Schaltbare RWA-Sicherheitsfunktionen: Störung gleich Alarm, RWA-Nachtaktfunktion und Rauchmelder-Fernrückstellung
- » Integrierte Komfortfunktionen für tägliche Lüftung
- » 2 frei programmierbare und potenzialfreie Meldekontakte
- » Anschluss von Regenmelder oder Wind- / Regengeber ohne Zusatzmodul möglich
- » Anschluss von max. 8 RWA-Bedienstellen und 14 Brandmeldern je Linie (Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)
- » Einfache Montage durch Trennung von Montageplatte und Gehäuseoberteil

Zubehör

Akku



RWA-Bedienstellen



Sensorik




Kabelkanaladapter



Nothammer



Anwendungsbeispiel



Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Standbyleistung	< 5 W
Ausgang	24 V DC / 3 A
Restwelligkeit	< 0,5 Vss
Betriebsart Überwachung	Dauerbetrieb
Betriebsart Alarm / Lüftung	Kurzzeitbetrieb 30 % ED
Schutzart	IP 30
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Linie / Gruppe	1 / 1
Gehäuse	Aluminium
Akkutyp	Typ 8 (1x)

Akkumulatoren müssen separat bestellt werden.

Ausführung

Typ	Art.-Nr.	Farbe	B x H x T	Gewicht	Bemerkung
DAC 4503-T	30.114.10	Orange (~ RAL 2011)	156 x 235 x 82 mm	1,90 kg	
DAC 4503-T/B	30.114.12	Blau (~ RAL 5009)	156 x 235 x 82 mm	1,90 kg	
DAC 4503-T/G	30.114.14	Grau (~ RAL 7035)	156 x 235 x 82 mm	1,90 kg	
DAC 4503-T/R	30.114.16	Rot (~ RAL 3000)	156 x 235 x 82 mm	1,90 kg	
DAC 4503-T/Y	30.114.18	Gelb (~ RAL 1004)	156 x 235 x 82 mm	1,90 kg	
EH 401	30.110.25			0,09 kg	Nothammer
KK 4503	30.107.90	Grau (~ RAL 7035)		0,20 kg	Kabelkanaladapter